

## AGRAFEUSES POUR COUVERCLES

## MERO 18 P + 22 P



**POIDS**  
2,37 kg



**PNEUMATIQUE**



**TAILLE DES AGRAFES**

Dos 32 mm  
Pattes de 15 à 22 mm  
Épaisseur du fil  
métallique  
0,9 x 2,3 mm



**CAPACITÉ**

1 000 agrafes  
roulées



### DOMAINE D'UTILISATION

Fermeture rationnelle par crochets des boîtes pliantes en carton ondulé avec rabats fermant bout à bout et chevauchants. Pour carton léger en simple ou double cannelure et en triple cannelure légère. La forme des agrafes peut être modifiée de l'agrafage ouvert en l'agrafage fermé. La profondeur de pénétration de l'agrafe peut être modifiée. Si la qualité du carton l'exige, un seul et unique appareil permet d'utiliser des agrafes enroulées avec deux longueurs de pattes différentes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agrafeuses pneumatiques pour agrafes des séries R 1/58, R 1/34 et R 1/78, longueur des pattes de 15 à 22 mm ; les appareils sont insonorisés et les crochets d'escamotent automatiquement, 1 000 agrafes par rouleau.

TYPE	MERO 18 P	MERO 22 P
Modèle	pneumatique	pneumatique
Dimensions de l'appareil (longueur x largeur x hauteur)	233 x 150 x 230 mm	233 x 150 x 230 mm
Poids	2,37 kg	2,37 kg
Longueur des pattes des agrafes	15, 18 mm	18, 22 mm
Capacité du magasin (nombre d'agrafages)	rouleau de 1.000	rouleau de 1.000
Pression d'air	5 – 7 bar	5 – 7 bar
Air consommé par agrafage à 6 bar	1,1 NL	1,1 NL

