

AGRAFEUSES POUR COUVERCLES

MEPA 18 / 18 P + 22 / 22 P



POIDS

1,74 kg / 1,98 kg /
2,16 kg



**MÉCANIQUE ET
PNEUMATIQUE**



TAILLE DES AGRAFES

Dos 35 mm
Pattes de 15 à 22 mm
Épaisseur du fil
métallique
0,9 x 2,3 mm



CAPACITÉ

100 agrafes



DOMAINE D'UTILISATION

Fermeture de boîtes pliantes en carton ondulé avec rabats fermant bout à bout ou chevauchants à l'aide de crochets de pliage. Pour carton léger en simple ou double cannelure et en triple cannelure légère. La forme des agrafes peut être modifiée de l'agrafage ouvert en l'agrafage fermé. La profondeur de pénétration de l'agrafe peut être modifiée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agrafeuses mécaniques ou pneumatiques pour agrafes des séries B 5/8, B 3/4 et B 7/8, longueur des pattes de 15 à 22 mm ; les appareils pneumatiques sont insonorisés et les crochets s'escamotent automatiquement.

TYPE	MEPA 18	MEPA 22	MEPA 18 P	MEPA 22 P
Modèle	mécanique	mécanique	pneumatique	pneumatique
Dimensions de l'appareil (longueur x largeur x hauteur)	380 x 115 x 295 mm	380 x 115 x 295 mm	340 x 115 x 225 mm	340 x 115 x 225 mm
Poids	1,74 kg	1,74 kg	1,98 kg	2,16 kg
Longueur des pattes des agrafes	15, 18 mm	18, 22 mm	15, 18 mm	18, 22 mm
Capacité du magasin (nombre d'agrafages)	100	100	100	100
Pression d'air	–	–	4 – 6 bar	4 – 6 bar
Air consommé par agrafage à 6 bar	–	–	0,7 NL	0,7 NL

